

HD-652GX人體熱成像快速通關偵測器(比利時晶片Melexis)



● 規格

型號	HD-652
材質	塑鋼/不鏽鋼652R
偵測方式	超音波+熱成像
通訊方式	正常接點/警報接點
工作環靜	科技公司 辦公大樓
環境溫度	10度~+45度
相對溼度	<90%
電源	AC110V~240V
功率	<10W
安裝高度	上掛型
感應長度	50cm~100cm
誤差	正負0.2度 顯示為小數點兩位

特色

- 連續多人 正常進出 不需停留
- 語音告知 快速播報
- 不需接電腦 單機可以獨立作業
- LED顯示高精密度顯示溫度
- 自動校正環境溫度 台灣製造



熱成像採用比利時Melexis 搭配超音波偵測人體移動方式

感應距離可達 0.5~1 米

具有高精度和高解析度。室溫下測量誤差 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ，解析度為 0.2°C

初始溫度設定值為 37.50°C ，通過時就會說體溫正常請通行

超過溫度時就會說體溫超高請注意，體溫篩查設備工作時顯示檢測出的人體實際體溫，超過 37.5°C 即報警。

低功耗設計，具有短路、超載、過流、過壓保護

