

# HD-699GX人體熱成像全身消毒管制室(可移動)



## 特色

- 測溫全身酒精快速消毒
- 語音告知 快速播報
- 不需接電腦 單機可以獨立作業
- LED顯示高精密度顯示溫度
- 自動校正環境溫度 台灣製造

## ● 規格

| 型號   | HD-699GX                      |
|------|-------------------------------|
| 材質   | 塑鋼/不鏽鋼                        |
| 偵測方式 | 超音波+熱成像                       |
| 通訊方式 | 正常接點/警報接點<br>L1.9*W1.25*H2.2m |
| 工作環靜 | 科技公司 辦公大樓 醫院                  |
| 環境溫度 | 0度~+70度                       |
| 相對溼度 | <90%                          |
| 電源   | AC110V-240V                   |
| 功率   | 900W                          |
| 安裝高度 | 落地型                           |
| 感應長度 | 50cm~100cm                    |
| 誤差   | 正負0.2度                        |

熱成像採用比利時Melexis 搭配超音波偵測人體移動方式

感應距離可達 0.5~1 米

具有高精度和高解析度。室溫下測量誤差 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ，解析度為  $0.2^{\circ}\text{C}$   
初始溫度設定值為 $37.50^{\circ}\text{C}$ ，通過時就會說體溫正常請通行  
超過溫度時就會說體溫超高請注意，體溫篩查設備工作時顯示檢測出的人體實際體溫，超過  $37.5^{\circ}\text{C}$  即報警。  
低功耗設計，具有短路、超載、過流、過壓保護  
可搭配各家人臉辨識測溫系統(整合一體)

